



Technische Daten Ledvance LED  
Tragschiene Trusys Flex Wide Opal  
Stahl Weiß 35W 5800lm 180D - 865  
Tageslichtweiß

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 257997                             |
| EAN                                     | 4099854190599                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                             |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x58                        |
| Watt                         | 35                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5800                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 166                         |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 180                 |
| Leistungsfaktor       | >0.95               |
| Produkttyp            | LED-Lichtbandsystem |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Trunking                 |
| IP-Schutzklasse    | IP40 - staubgeschützt    |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C          |
| Gehäuse            | Stahl                    |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notfallbeleuchtung |
| Produktserie       | TruSys® FLEX WIDE OPAL   |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 78   |
| Höhe (mm)   | 39   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

